








Accessories for monty 8800 and T7800

	<p>EAA0304G15A</p>	<p>KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR ABDRÜCKER ST.1829 schützt Leichtmetallfelgen beim Andrücken</p> <p>BEAD BREAKER BLADE PROTECTION ST.1829 to protect alloy rims when breaking the bead</p>
	<p>EAA0408G33A</p>	<p>Kunststoff Felgenschutz zum Schutz des Reifen am Traktionspunkt</p> <p>Plastic tyre protector, clip-on type, to protect run-flat tyres when mounted onto steel rims</p>
	<p>4031161</p>	<p>WERKZEUG ZUR DEMONTAGE, Kunststoff-Hebel, der dafür sorgt, dass der Wulst bei der Demontage leicht über das Felgenhorn gleiten kann</p> <p>TOOL FOR BEAD EXTRACTION, plastic lever that avoids bead to drop down of the automatic tool and reseal.</p>
	<p>EAM0065G60A</p>	<p>ABSTANDSHALTER 20mm für ABDRÜCKER, begrenzt den Weg des Abdrückers um Schäden zu vermeiden</p> <p>SPACER FOR BEAD BREAKER 20mm, stop the bead breaker shovel at a convenient distance from the pad avoiding damages to the run-flat tyres.</p>
	<p>EAM0065G61A</p>	<p>ABSTANDSHALTER 50mm für ABDRÜCKER, begrenzt den Weg des Abdrückers um Schäden zu vermeiden</p> <p>SPACER FOR BEAD BREAKER 50mm, stop the bead breaker shovel at a convenient distance from the pad avoiding damages to the run-flat tyres.</p>
	<p>EAM0065G62A</p>	<p>ABSTANDSHALTER 70mm für ABDRÜCKER, begrenzt den Weg des Abdrückers um Schäden zu vermeiden</p> <p>SPACER FOR BEAD BREAKER 70mm, stop the bead breaker shovel at a convenient distance from the pad avoiding damages to the run-flat tyres.</p>
	<p>EAA0358G85A</p>	<p>WDK WULSTKLEMME, hält den Wulst während der Montage an einem beliebigen Punkt im Tiefbett.</p> <p>WDK REGISTRABLE BEAD PRESSOR CLAMP, mobile spacer to keep the tyre bead in the drop center while mounting run-flat tyres.</p>